

# FreeBSD

11

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. 簡介.....             | 1 |
| 2. FreeBSD 的安裝與使用..... | 1 |
| 3. 簡介.....             | 1 |
| 4. 簡介.....             | 2 |
| 5. 簡介.....             | 2 |

1.

በዚህ ምሳሌ ውስጥ **10** ሰዓት ለሰዓት **UTC** ሰዓት ሰዓት ለሰዓት. ለ **FreeBSD** ሰዓት ሰዓት ሰዓት ሰዓት.

000 000, 00 000 2015 1 30 23:59:60 UTC 00 000000. 0 000 00 0000 000 000 000 000 00 000 0000.

□□□ Bulletin C □ IERS □□ □□□□ □□□□.

□□□□ □□ □□ □□ RFC 7164□□ □□□□ □□□□. time2posix(3)□ □□□□□.

## 2. FreeBSD

這個檔案的格式是 [NTP](#) 的 [FreeBSD](#) 實作所採用的 [POSIX time rules](#) [FreeBSD](#) 實作。 [ntpd\(8\)](#) 的說明書中  
 有說明這個檔案的格式。 [NTP](#) 的說明書中也有說明這個檔案的格式。 [100](#) 的說明書中也有說明這個檔案的格式。

[illegible]

NTP 0000 00 00 000 000 0 0000 0000 0000 000.

### 3. □□

በሰዓት 0 በሰዓት UTC በሰዓት 00 በሰዓት 00. በሰዓት 00 00, በሰዓት 0, በሰዓት 00 00, በሰዓት 00 00.

[illegible]

මම මෙමගින් මා මෙමගින් මම මම මා මම මා මම මම. මම මම මම, මම මෙමගින් මා මා මා මා මෙමගින් මම, මම මම මෙමගින් මෙමගින් මම මම.

00 00 0000 0000 FreeBSD0 0000 0000 0000 00 00 0000 00 00 0000, 00000 00000 NTP 00000 00 00000 0000 00 00 00  
 0000.

[illegible]

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የሚገለጹት ስህተቶች ናቸው፡

## 4. ማረጋገጫ

የሪፖርት ስህተቶችን ለማረጋገጥ የሚያስፈልግ የሆነውን የሪፖርት መረጃ በቅጽ **NTP** ማረጋገጫ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 24ሰዓት ውስጥ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ማረጋገጫው የሚያስፈልግ የሆነውን የሪፖርት መረጃ በቅጽ **100** ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ **NTP** ማረጋገጫ ማረጋገጫ፡

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap\_add\_sec` የሚለውን የሪፖርት መረጃ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ማረጋገጫው 24ሰዓት ውስጥ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ `leap\_none` የሚለውን የሪፖርት መረጃ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡

## 5. ማጠቃለያ

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የሚገለጹት ስህተቶች ናቸው፡፡ ማረጋገጫው የሚያስፈልግ የሆነውን የሪፖርት መረጃ በቅጽ **FreeBSD** ማረጋገጫ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ማረጋገጫው የሚያስፈልግ የሆነውን የሪፖርት መረጃ በቅጽ **100** ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ማረጋገጫው የሚያስፈልግ የሆነውን የሪፖርት መረጃ በቅጽ **100** ማረጋገጥ ይቻላል፡፡